

TORMAX - SMART DRIVE 1101 OTOMATİK KANAT AÇMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER VE KAPI PARAMETRELERİ

Mekanizma	: Smart Drive 1101
Yükseklik	: 85 mm
Derinlik	: 116 mm
Genişlik	: 580 mm
Kapanma Gücü	: 50 kgm ²
Montaj Plakası Dahil Ağırlık	: 9.5 kg
Açılma Açısı (montaj tiplerinde)	: 110°
Besleme Gerilimi	: 230V AC, 50/60 Hz
Harici Parçalar için besleme	: 24V DC, 750 mA
Koruma sınıfı	: IP 22
Kapı kanadı genişliği	: 590-1600 mm.
Kapı kanadı ağırlığı	: max. 200 kg.
Ayarlanabilir açılma süresi	: ≥ 2 sn
Ayarlanabilir kapanma süresi	: ≥ 3 sn
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -15 °C...+50 °C
Ayarlanabilir sabitleme süresi	: 0 - 60 sn
Güç Tüketimi	: 3...140 W
Kullanım Alanı	: İç Mekan
Motor Tipi: Yüksek Verimli DC Motor	
Harici Bağlantı Arayüzü: RS232	
Fonksiyonları	: Kapalı Otomatik Hep açık

STANDART ÖZELLİKLER

- **Belgeler:** CE, RoHS, UL ve ISO belgeli tamamı **İsviçre** malı sistem.
- Elektrik kesildiğinde **Smart Drive 1101** normal kapı hidroliklerinin vazifesini görmektedir.
- **Standartlar:** DIN 18650-1 Class 3:2005, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325 normlarına göre test edilmiş olup, DIN ISO 9000 standartlarına uygundur.
- **Smart Drive 1101** kapı kanadına veya kasasına montaj edilebilir. Menteşe tarafında veya menteşenin zıt tarafında montajı yapılabilir.
- İç Mekan uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Motor gücü ile açılır, yay gücü ile kapanır.
- 6 adet giriş(input), Bir tanesi programlanabilir olmak üzere 2 adet çıkış içermektedir.
- Elektrik Değerleri: 24 VDC, 0,75 A
- RS232 Haberleşme Arayüzü
- Dayanıklılık Sınıfı: DIN 18650-1: 2005' e göre Class 3
- Koruma Sınıfı: IP22
- Lentoya ve kapı kanadına hem itme hem de çekme yönünde montaj imkanı
- Panik kaçış kapılarında kullanılabilir.
- RS232 üzerinden Master ve Slave olarak tanımlama ve sıralama özelliği
- Kayar kol ve dirsek kol takılabilme özelliği

ÜRÜNÜMÜZ 2 YIL YEDEK PARÇA GARANTİSİ ALTINDADIR.